2-9 試料の洗浄剤と樹脂剥離剤

洗浄剤・樹脂剥離剤一覧表

分類	品　名	特　長	用　途	容　量	
アルカリ系（化学）洗浄剤	デベール	デベールは有機溶剤を含まない化学洗浄剤で、接着ワックスを短時間で溶解除去することを可能にしました。 蒸留水または10倍に希釈して使います。加温洗浄・超音波洗浄を使えばより効果的です。	アドフィックス類、シフトワックス、ステッキワックスの洗浄	5kg （1kg×5本）	
	ランゲルF	ノニオン系界面活性剤を主成分とした、水溶性化学洗浄剤で有機溶剤を使わずに加工物の洗浄ができます。 蒸留水または水で10倍に希釈して使います。加温洗浄するとより効効果的です。	アドフィックス、シフトワックスの溶解洗浄	5kg （1kg×5本）	
	クレールC	ノニオン系界面活性剤を主成分とした、水溶性の化学洗浄剤です。 蒸留水または水で10倍に希釈して使います。加温洗浄、超音波洗浄を使うとより効果を高めます。 ガラス、水晶、半導体、磁性材の洗浄	アドフィックス、シフトワックスの溶解洗浄	5kg （1kg×5本）	
	ノーマルA	アニオン系界面活性剤を主成分とした、水溶性の化学洗浄剤です。有機溶剤を使わずに、加工物の洗浄ができます。湿潤、分離作用が強力ですから、汚れに対し強い洗浄力を発揮します。蒸留水または水で10倍に希釈して使います。更に、加温洗浄、超音波洗浄をすると効果的です。 本品は素地をエッジングしない万能タイプです。	半導体、光学部品、電子電気部品の洗浄 アドフィックス、アドフィックスAの洗浄	5kg （1kg×5本）	
樹脂剥離剤	ソルブルーB	従来の剥離剤と比較して低毒で危険性は低く、引火点（95℃）の為、比較的安全性も高い、剥離が困難なエポキシ樹脂、エポキシ系接着剤に剥離効果があります。	・エポキシ樹脂の剥離 ・アドフィックス系ワックスの溶解剥離（可温）可能	4kg	